



Atornillador a batería

BFS451RFE



**La mejor forma posible
para atornillar**

Muy bien equilibrada para un fácil manejo y maniobrabilidad.

Muy bien equilibrada para un fácil manejo y maniobrabilidad.

- Minimiza la fatiga de la mano en largas jornadas de trabajo.
- Gracias a la postura de trabajo impulsa la máxima potencia.
- El gatillo del interruptor más suave y más fácil de apretar.

Proporciona un agarre más cómodo y un mejor control, con empuñadura antideslizante de elastómero.

Tope de profundidad fácilmente extraíble, una sola acción, sin necesidad de variar la profundidad seleccionada.

Velocidad variable y reversible en el interruptor para atornillar rápido y sencillo.

Iluminación

del área de trabajo a través de led de alta densidad sin necesidad de encender el motor, apagándose unos segundos después de soltar el interruptor.


Embrague silencioso

- * Alta durabilidad
- * Para desatornillar el eje va directo, no es necesario quitar el tope de profundidad.

Comparación de eficacia.

Tornillos de 25mm atornillados en una placa de yeso de 12,5 mm de grosor y en madera SPF.

1. Los resultados de las pruebas dependen en gran medida de la dureza del material, etc..
2. Números relativos tomando como referencia al competidor "H" es 100.



Accesorios

18V batería
Alta capacidad
BL1830: 3.0Ah
Ligera
BL1815: 1.3Ah



Cargador Rápido
DC18RA
Tiempo de carga
3.0Ah - 22min.
1.3Ah - 15min.



Cargador Rápido
DC18RC
Tiempo de carga
3.0Ah - 22min.
1.3Ah - 15min



Cargador
DC18SD
Tiempo de carga
3.0Ah - 60min.
1.3Ah - 30min



Puntas Philips



Adaptador magnético

6,35-60 : Código. 784811-8
6,35-75 : Código. 784801-1



Tope de Profundidad

Corto : Código. 195602-6
Largo : Código. 195542-8



		440										
 Velocidad variable  Freno electrico  Reversible  Iluminación  Maletín 	BFS451 <table><tr><td>Capacidad max:</td><td>Tornillo Drywall 4mm</td></tr><tr><td>Inserción</td><td>6,35 (1/4")</td></tr><tr><td>R.P.M.</td><td>0 - 4.000</td></tr><tr><td>Dimensiones (L x W x H)</td><td>281 x 80 x224mm</td></tr><tr><td>Peso</td><td>1,5Kg</td></tr></table> Equipo básico: 2 Baterías, cargador y maletín.		Capacidad max:	Tornillo Drywall 4mm	Inserción	6,35 (1/4")	R.P.M.	0 - 4.000	Dimensiones (L x W x H)	281 x 80 x224mm	Peso	1,5Kg
	Capacidad max:	Tornillo Drywall 4mm										
	Inserción	6,35 (1/4")										
	R.P.M.	0 - 4.000										
	Dimensiones (L x W x H)	281 x 80 x224mm										
	Peso	1,5Kg										

Makita S.A

C/ Juan de la Cierva, 7-15 28820 Coslada (Madrid)
Tel.: (+34) 91 671 12 62 Fax.: (+34) 91 671 82 93

www.makita.es