



Sierras circulares
HS7100
190mm

HS6100
165mm

Diseño compacto con facilidad de uso



Foto : HS7100

Diseño muy compacto y ligero



Palancas de una acción

Ksw dČagj bc amjma_p j_ esè_n_p_jcj_,
?hsqrc pČnqbm bc j_a_n_agb_b bc amprc
w cj Č l esjm bc amprc,

Nscbc osqr_pqc cj_b_nr_bmp bc
_qngp_agE l n_p_k_wmp am k mbgb_b
m nm l cpjm n_p_qs am l cvqE l _s l
_qngp_bmp K_igr_,

Bqgcém bc j_q c k nsè_bsp_q k sw
cpem l E k gam* as`gcpr_q nmp cj_qrE k cpm,
Ksw jgecp_q* ncpdcar_q n_p_s l dČagj w
aE k mbm_e_ppc,



A_pa_q bcj k mrm nj_l_n_p
s l dČagj a_k`gm bcj bqgam



Capacidad de biselado hasta los 50°




Máxima capacidad de corte

HS7100: 67mm
HS6100: 54.5mm



Función de soplado

qmnj_cj qcppè l osc qc_as k sj_c l j_
jè l c_bc amprc n_p_s l_k chmp tqgE l,



?hsqrc npcagqm bcj
n_p_jcjm c l rpc j_
`_qc w cj bqgam n_p_
s l amprc npcagqm,



Doto : HS710.

Ns l rm npcadjh_bm_ 45Ī



Qgcpp_agpasj_p	FS7100 190mm	HS6100 165mm	174
Potencia	HS7100 1.400W	HS6100 1.100W	
Máx. capacidad de corte	a 0° : 67mm a 45° : 48.5mm a 50° : 43.5mm	a 0° : 54.5mm a 45° : 39.5mm a 50° : 35.5mm	
Diámetro del disco	190mm	165mm	
R.p.m (rpm)	5.500	5.500	
Dimensiones (L x An x Al)	310x246x258mm	297x246x246mm	
Peso	4.0kg	3.7kg	
Longitud del cable	4.0m	4.0m	
			
Cosynm`Čqgam: Esè_n_p_jcj_*jj_tc_jjc l* rm k_bc_qngp_agE l w bqgam FK,			

Makita S.A

C/ Juan de la Cierva 7-15 28820 Coslada (Madrid)
Rjd,8 &) 12' 7/ 45/ 10 40 D_v,8 &) 12' 7/ 45/ 60 71
u u u, k_igr_cq